# EV60-80



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motocicleta eléctrica con batería extraíble para movilidad urbana y reparto; configuraciones EV60-80 y EV60-80R.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Potencia nominal / máxima | 4 / 6 kW |
| Torque máximo | 205 Nm |
| Velocidad / autonomía | 80 km/h / 180 km |
| Batería / capacidad | IFR32135-15AH LFP / 60 Ah |
| Gestión de batería | BMS inteligente; batería extraíble |
| Cargador entrada / salida | 220 V AC / 15 A |
| Carga 100% / 80% | 4.5 h / 3.5 h |
| Pendiente máxima | 22°; un conductor de 75 kg |
| Pantalla / iluminación | VA / LED |
| Equipamiento | Asiento largo, parrilla trasera, compartimento antirrobo, doble amortiguador trasero |
| Dimensiones | 1,980 × 760 × 1,060 mm |
| Modos | Comfort / Sport |
| Frenos | Discos con CBS |
| Neumáticos delantero / trasero | 3.00-17 6PR / 100/90-17 6PR |
| Colores | Rojo / negro / verde |

## Versión EV60-80R

| | |
|---|---|
| Batería / autonomía declarada | 45 Ah / 140 km |
| Cargador salida | 10 A |
| Carga 100% / 80% | 4.7 h / 3.8 h |
| Resto de características | Mismas dimensiones, potencia, torque, velocidad, modos y neumáticos que EV60-80. |

Autonomía declarada con un conductor de 75 kg, a 35 km/h constantes en modo E. La autonomía real depende de carga, velocidad, terreno y condiciones de uso.