EVM600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Camiones eléctricos de peso medio, con eje eléctrico, motor central o transmisión automática AMT según configuración.

EVM600 10.5 t · QL1100BEVEZHAY

PBV / peso en vacío	10,495 / 3,650 kg
Distancia entre ejes	3,365 mm
Dimensiones	5,900 × 2,170 × 2,330 / 2,410 mm
Motor / tecnología	TZ220XSA12 / PMSM
Potencia nominal / máxima	110 / 220 kW
Torque nominal / máximo	210 / 480 Nm
Tracción	Eje eléctrico
Batería / densidad	140.41 kWh / 157.9 Wh/kg
Autonomía	280 km a velocidad constante
Neumáticos	235/75R17.5 16PR / 8.25R20 14PR
Ballestas	8/10+6
Plazas / cabina	3 / 2X
Ancho de bastidor	800 mm
Velocidad máxima / pendiente	90 km/h / ≥30%
Sistema auxiliar	24 V, dos baterías
Refrigeración / carga	Líquida / carga rápida

EVM600 12.5 t · QL1120BEVEYFAY

PBV / peso en vacío	12,495 / 3,650 kg
Distancia entre ejes	2,850 mm
Dimensiones	5,580 × 2,220 × 2,260 / 2,350 / 2,390 mm
Motor / tecnología	TZ370XS-LKM1201 / PMSM

EVM600 12.5 t · QL1120BEVEYFAY

Potencia nominal / máxima	100 / 185 kW
Torque nominal / máximo	500 / 1,200 Nm
Tracción	Motor central
Batería / densidad	139.79 kWh / 165.19–173.33 Wh/kg
Autonomía	270 km a velocidad constante
Neumáticos	245/70R19.5 18PR
Ballestas	3/3+3 / 8/10+6
Plazas / cabina	3 / 2X
Ancho de bastidor	800 mm
Velocidad máxima / pendiente	90 km/h / ≥30%
Sistema auxiliar	24 V, dos baterías
Refrigeración / carga	Líquida / carga rápida

EVM600 12.5 t AMT

Códigos de modelo	QL1120BEVEYHAY / QL1120BEVEYKAY
Configuración 3,365 mm	Peso en vacío 3,760 kg; 5,935 × 2,170 × 2,342 mm
Configuración 3,815 mm	Peso en vacío 3,810 kg; 7,083 × 2,170 × 2,342 mm
Motor / potencia nominal-máxima	TZ370XS-LKM1201 / 100–185 kW
Torque nominal / máximo	500 / 1,200 Nm
Transmisión / relaciones	AMT automática / 2.743–1
Batería	164.86 kWh CATL LFP
Autonomía	315 km a plena carga y velocidad constante
PBV / plazas	12,495 kg / 3
Velocidad / pendiente	90 km/h / ≥30%
Potencia para carrocería	50 kW de serie
Opcionales	Toma de fuerza (PTO) / suministro de aire
Sistema auxiliar	24 V, dos baterías

Las cifras corresponden a configuraciones específicas del material suministrado. Confirmar código, batería, carrocería y homologación al cotizar.