

A10 Enjoy 505

VEHICULO ELECTRICO

LEAPMOTOR

505 KM

Autonomia CLTC





Información básica

Fecha de lanzamiento	2.026
Nivel del cuerpo	SUV pequeño
Largo * Ancho * Alto (mm)	4270*1810*1635
Tipo de energía	pura electricidad
Autonomía eléctrica pura CLTC (km)	505
Potencia total de los motores eléctricos (kW)	90
Par total del motor eléctrico (N·m)	150
Velocidad máxima (km / h)	160
Aceleración de 0 a 100 km/h	106
Tipo de la batería	Baterías de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	53
Tiempo de carga rápida (h)	26
Capacidad de carga rápida (%)	30-80

Carrocería

Longitud (mm)	4270
Ancho (mm)	1810
Altura (mm)	1635
Distancia entre ejes (mm)	2605
Ancho de vía delantera (mm)	1525
Ancho de vía trasera (mm)	1525
Distancia mínima al suelo en condiciones de vacío (mm)	175
Peso en vacío (kg)	1460





	Capacidad de carga máxima (kg)	1865	Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100km)	131	Chasis/Dirección	
	Capacidad de equipaje (L)	602-1549	Tiempo de carga lento (h)	5	Forma de manejo	Tracción delantera
	Número de puertas del coche	5	Tiempo de carga rápida (h)	26	Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
	Numero de asientos	5	Estructura motora	Imán permanente	Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de barra de torsión
	Ángulo de aproximación (°)	18	Principio de funcionamiento del motor	Sincrónico	Tipo de potencia de dirección	Asistencia eléctrica
	Ángulo de salida (°)	veinticuatro	Número de motores de accionamiento	Solo motor	Ruedas/Frenos	
	Radio de giro mínimo (m)	51	Disposición del motor	Frente	Tipo de freno delantero/trasero	Tipo de disco de ventilación
	Motor eléctrico		Tipo de la batería	Baterías de fosfato de hierro y litio	Tipo de freno de estacionamiento	Freno electrónico
	Potencia total de los motores eléctricos (kW)	90	Marcas de celdas de batería	Alta tecnología de Guoxuan	Especificaciones del neumático delantero	215 / 50 R18
	Par total del motor eléctrico (N·m)	150	Método de enfriamiento de la batería	Enfriamiento líquido	Especificaciones del neumático trasero	215 / 50 R18
	Potencia máxima del motor delantero (kW)	90	Función de carga rápida	múltiples proveedores	Material de la rueda	Aleación de aluminio opcional
	Par máximo del motor delantero (N·m)	150	Capacidad de carga rápida (%)	30-80	Configuración de seguridad activa/pasiva	
	Autonomía eléctrica pura CLTC (km)	505	Recuperación de energía	●	Sistema de frenos antibloqueo ABS	●
	Capacidad de la batería (kWh)	53	Precalentamiento de la batería	●	Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	●
	Consumo de energía por cada 100 kilómetros	113	Descarga externa	●	Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.)	●



	Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)	●	Bolsas de aire traseras	● Airbags para la cabeza (cortinas de aire)	Sistema de alerta de tráfico cruzado trasero	No
	Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)	●	Dispositivo de control de presión de neumáticos	● Alarma	Sistema de cruce	● Control de cruce adaptativo a velocidad máxima
	Sistema de frenado/seguridad activo	●	Recordatorio de cinturón de seguridad	● Primera fila	Cambio de modo de conducción	● Deportes
	Asistente de cambio de carril	No	Silla infantil ISOFIX	●		● Economía
	Asistente de mantenimiento de carril	●	Advertencia de colisión frontal	●		● Estándar/Confort
	Centrado de carril	●	Advertencia de colisión trasera	No	Descenso por pendiente pronunciada	●
	Advertencia de salida de carril	●	Sistema antivuelco	●	Hill Start Assist	●
	Reconocimiento de señales de tráfico	●	Modo Centinela / Clarividencia	●	Estacionamiento automático	●
	Advertencia de baja velocidad	●	Configuración de asistencia/control		Estacionamiento remoto	No
	Advertencia de apertura de puerta DOW	No	Radar de estacionamiento	● Delante	Estacionamiento de memoria	No
	Bolsas de aire delanteras	●Bolsa de aire del lado del conductor		● Atrás	Seguimiento inverso	No
		●Bolsa de aire del lado del pasajero	Marcas de LiDAR	No	Nivel de asistencia	● L2
		●Airbags laterales	Conteo de líneas LiDAR	No	Sistema de conducción asistida	No
		●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina)	Imágenes de asistencia a la conducción	● Imágenes panorámicas de 360 grados	Estacionamiento asistido	●
			Chasis transparente/imágenes de 540 grados	●	Recordatorio de inicio	●

	Cambio de carril asistido	No		ajustable (altura arriba/	Numero de cámaras	● 5
	Salida (entrada) automática desde rampas auxiliares	No		(abajo) y (adelante/atrás)	Píxeles de la cámara frontal	● 2 millones
	Sección de conducción asistida	No	Funciones del volante	● Calefacción	Número de radares ultrasónicos	● 12
	Configuración externa/antirrobo			● Multifuncional	Número de radares de ondas milimétricas	No
	Claraboya	●Techo panorámico no practicable	Detección de volante no guiado	●	Número de LiDAR	No
	Método de apertura del maletero	● Eléctrico	Pasamanos central	● Anterior	Reconocimiento de activación regional por voz	● Doble zona
	Memoria de posición del portón trasero eléctrico	●	Cambio de marchas	● Palanca de cambios electrónica en la columna de dirección	Píxeles de la cámara con vista envolvente	●1.3 millones
	Tipo de llave	● Llave mecánica	Espejo de tocador con visera solar	●	Píxeles de la cámara de percepción ambiental	No
		● Tecla Bluetooth	Panel de instrumentos LCD completo	●	Asientos	
	Entrada sin llave	●	Tamaño del instrumento LCD	8.8 pulgadas	Material del asiento	● Piel sintética
	Sistema de arranque sin llave	●	Cámara para salpicadero incorporada	●	Funciones del asiento delantero	●Calefacción
	Cierre centralizado	●	Hardware inteligente		Ajuste del asiento eléctrico	● Asiento del conductor
	Configuración interna		Chip de conducción asistida	No	Método de ajuste del asiento del conductor	● Ajuste longitudinal
	Material del volante	● Cuero	Cámara de detección frontal	● Monocular		● Ajuste del respaldo
	Ajuste del volante	● Manualmente				● Ajuste de altura (2 direcciones)



Método de ajuste del asiento del pasajero	● Ajuste longitudinal ● Ajuste del respaldo	Bluetooth/teléfono para coche	●	Actualización de OTA	●
Ajuste del asiento de la segunda fila	● Proporción invertida	Interconexión/mapeo de telefonía móvil	● Compatible con HUAWEI HiCar ● Compatible con Carlink	Noche ktv	No
Mesa pequeña trasera	●	Número de hablantes	6	Soporte de interfaz	● Interfaz tipo C
Multimedia				Número de puertos USB/Tipo C	● Dos en la primera fila
Pantalla a color de control central	● Pantalla táctil LCD	Sistema de control de reconocimiento de voz.	● Sistema multimedia	Potencia de carga máxima USB/Tipo C	● 60 W
Sistema de navegación por satélite	●		● Navegación	Soporte de energía	● Suministro de 12 V en el compartimento de equipaje
Pantalla de tráfico de navegación	●		● Teléfono	App Store	●
Marcas de mapas	Baidu		● Aire acondicionado ● Asientos con calefacción	Luces	
Llamada de asistencia en carretera	●	Tamaño de la pantalla de control central	● 14.6 pulgadas	Luces bajas	● LED
Sistema inteligente	● Sistema operativo Leapmotor	Resolución de pantalla de control central	● 2.5K	Luces altas	● LED
Chip integrado en el vehículo	● Qualcomm Snapdragon 8155P	Palabras de despertar de la voz	No	LED luces de circulación diurna	●
Función remota de la aplicación móvil	● Controles de puerta ● Controles de ventana ● Gestión de carga ● Controles del aire acondicionado ● Asientos con calefacción ● Diagnóstico del vehículo ● Ubicación del vehículo	Palabra de activación del asistente de voz	● Hola, Xiaoling	Luces altas y bajas adaptativas	No
		Reconocimiento de voz continuo	No	Los faros son ajustables	●
		Lo que es visible se puede decir	No	Faros automáticos	●
		Redes 4G/5G	● 4G	Apagado retardado de los faros	●
		Vehículos conectados	●		



- Iluminación ambiental interior ●
- Luces de asistencia al conductor No

Vidrio/Espejo retrovisor

- Elevalunas eléctricos
 - Delante
 - Atrás
- Operación de ventana con un solo toque
 - Vehículo completo
- Función antipinzamiento para ventanas de coche
 -
- Espejo retrovisor exterior
 - Ajustable eléctricamente
 - Plegado eléctrico
 - Calentado
 - Se pliega automáticamente al bloquear
- Espejo retrovisor interior
 - Antideslumbrante manual
- Aire acondicionado/refrigerador
- Métodos de control del aire acondicionado
 - Control manual

