

WELLVIEW UNIVERSAL, S.A.
RUC: 155665924-2-2018-DV37

Teléfono: 385 - 6171
Celular: 6351- 5786



Wuling Linxys Microvan passengers 2025

	Wuling Linxys Microvan passengers 2025
Información básica	9 Pasajeros
Tiempo de comercialización	2025.04
Nivel corporal	Microvan
Largo*Ancho*Alto (mm)	5430*1760*2195
Tipo de energía	Eléctrico puro
Potencia total del motor (kW)	110
Par total del motor (N-m)	270
Velocidad máxima (km/h)	90
Tipo de batería	batería de fosfato de hierro y litio
Tiempo de carga rápida (h)	0.5
Capacidad de carga rápida (%)	30-80
Cuerpo	
Longitud (mm)	5430
Ancho (mm)	1760
Altura (mm)	2195
Distancia entre ejes (mm)	3380
Distancia entre ejes delanteros (mm)	1438
Vía trasera (mm)	1527
Masa en vacío (kg)	1600
Número de puertas	5
Número de asientos	2
Motor eléctrico	
Potencia total del motor (kW)	110
Par total del motor (N-m)	270
Potencia máxima del motor trasero (kW)	110
Par máximo del motor trasero (N-m)	270
Tiempo de carga rápida (h)	0.5
Estructura del motor	ímán permanente
Cómo funciona un motor	sincrónico
Número de motores de accionamiento	Motor único
Disposición del motor	Correo
Tipo de batería	batería de fosfato de hierro y litio
Función de carga rápida	apoyo
Capacidad de carga rápida (%)	30-80
Recuperación de energía	•
precalentamiento de la batería	•
Descarga al exterior	o
Chasis/Dirección	
Tipo de accionamiento	tracción trasera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de McPherson

Tipo de suspensión trasera	suspensión no independiente de ballestas
Dirección asistida	Dirección asistida eléctrica
Ruedas/Frenos	
Tipo de freno delantero/trasero	Disco/Tambor
Especificaciones del neumático delantero	195/70 R15LT
Especificaciones del neumático trasero	195/70 R15LT
Material de la rueda	acero
Configuración de seguridad activa/pasiva	
sistema de frenos antibloqueo ABS	•
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	•
Advertencia de baja velocidad	•
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado	•
Configuración auxiliar/de control	
radar de estacionamiento	Después
Interruptor del modo de conducción	•Economía •Estándar/Confort
Configuración externa/antirrobo	
Tipo de llave	Llave de control remoto
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Configuración interna	
Material del volante	Plástico
Cambio de marchas	• Cambio mediante mando electrónico
Asiento	
Numero de asientos	9 Asientos 2+2+2+3
Material del asiento	Tela
Método de ajuste del asiento principal	•Ajuste delantero y trasero •Ajuste del respaldo
Método de ajuste del asiento del pasajero	Ajuste del respaldo
Multimedia	
Gran pantalla a color en la consola central	oPantalla LCD táctil
Función de control remoto de la aplicación móvil	•
Soporte de interfaz	puerto USB
Número de puertos USB/Tipo-C	1 en la primera fila
Luz	
luz baja	Halógeno
luz alta	Halógeno
Faros ajustables	•
Espejo retrovisor/de cristal	
Elevalunas eléctricos	•Antes
Aire acondicionado/refrigerador	
Método de control del aire acondicionado	Control manual

Dirección: Urbanización Costa Sur, Centro Comercial
Costa Sur - Local 28, Juan Díaz, Panamá.

e-mail: info@shanghai-autospty.com